

燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	31.2%	
Luminaire Power:	13.42 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.25	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2023-6-10

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
 LENS: 35R
 DRIVER: RISE DRIVER 350mA
 30minutes warm-up

灯具配光曲线及特征面照片




Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10




Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

室内灯具光度数据


实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 31.15 lm/W
型号	Brideglux	峰值光强(cd)	1961	S/MH(C0/180)		0.43
标称功率(W)	13	灯具效率(%)	31.2	S/MH(C90/270)		0.44
额定电源电压(V)	120	总光通量(lm)	417.94	η UP,DN(C0-180)		0.0,15.9
额定光通量(lm)	1339.9	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)		0.0,15.3
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压(V)	120	下射光通比(%)	31.2	CIBSE SHR MAX		0.25

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	1747	1769	1762	1751	1735	1720	1706	1717	0- 10	174.8	174.8	41.8, 13
20	5.507	5.480	5.393	5.271	3.088	3.206	3.301	3.320	10- 20	240.7	415.5	99.4, 31
30	3.189	3.356	3.442	3.300	1.768	1.785	1.827	1.842	20- 30	1.558	417.0	99.8, 31.1
40	0.4486	0.5167	0.5889	0.5965	0.5084	0.4578	0.4069	0.4079	30- 40	0.7894	417.8	100, 31.2
50	0.0267	0.0276	0.0292	0.0349	0.0329	0.0293	0.0242	0.0275	40- 50	0.0986	417.9	100, 31.2
60	0.0062	0.0071	0.0065	0.0101	0.0105	0.0081	0.0059	0.0067	50- 60	0.0144	417.9	100, 31.2
70	0.0019	0	0.0003	0.0008	0.0025	0.0005	0.0000	0.0008	60- 70	0.0034	417.9	100, 31.2
80	0.0019	0	0.0000	0	0.0034	0	0.0015	0	70- 80	0.0004	417.9	100, 31.2
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0016	417.9	100, 31.2
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	417.9	100, 31.2
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	417.9	100, 31.2
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	417.9	100, 31.2
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	417.9	100, 31.2
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	417.9	100, 31.2
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	417.9	100, 31.2
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	417.9	100, 31.2
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	417.9	100, 31.2
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	417.9	100, 31.2
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2023-6-10

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
 LENS: 35R
 DRIVER: RISE DRIVER 350mA
 30minutes warm-up

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz
实检光通: 1339.9x1 lm

灯具名称: 2319.201F-H3AM-350

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2306100757

制造厂商: RISE

发光口面: 0.00101736m²

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线



平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	21	28
80	11	0
75	2	0
70	5	1
65	6	11
60	12	13
55	25	23
50	41	45
45	58	79

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz
实检光通: 1339.9x1 lm

灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.37	.37	.37	.36	.36	.36	.35	.35	.35	.33	.33	.33	.32	.32	.32	.31
1.0	.35	.35	.34	.35	.34	.34	.34	.33	.33	.32	.32	.32	.31	.31	.31	.30
2.0	.34	.33	.33	.34	.33	.32	.33	.32	.31	.32	.31	.31	.31	.31	.30	.30
3.0	.33	.32	.31	.32	.32	.31	.32	.31	.30	.31	.30	.30	.30	.30	.29	.29
4.0	.32	.31	.30	.32	.31	.30	.31	.30	.29	.30	.30	.29	.30	.29	.29	.28
5.0	.31	.30	.29	.31	.30	.29	.30	.29	.29	.30	.29	.28	.29	.29	.28	.28
6.0	.30	.29	.28	.30	.29	.28	.30	.29	.28	.29	.28	.28	.29	.28	.28	.27
7.0	.29	.28	.27	.29	.28	.27	.29	.28	.27	.29	.28	.27	.28	.28	.27	.27
8.0	.29	.28	.27	.29	.28	.27	.28	.27	.27	.28	.27	.27	.28	.27	.27	.26
9.0	.28	.27	.26	.28	.27	.26	.28	.27	.26	.27	.27	.26	.27	.27	.26	.26
10.0	.27	.26	.26	.27	.26	.26	.27	.26	.26	.27	.26	.26	.27	.26	.25	.25



c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.038	.022	.007	.036	.021	.007	.033	.019	.006	.029	.017	.005	.026	.015	.005	
2.0	.035	.019	.006	.033	.018	.006	.030	.017	.005	.027	.015	.005	.025	.014	.004	
3.0	.032	.017	.005	.031	.017	.005	.028	.015	.005	.026	.014	.004	.024	.013	.004	
4.0	.030	.016	.005	.029	.015	.004	.027	.014	.004	.025	.013	.004	.023	.012	.004	
5.0	.028	.014	.004	.027	.014	.004	.025	.013	.004	.024	.012	.004	.022	.012	.004	
6.0	.026	.013	.004	.026	.013	.004	.024	.012	.004	.023	.012	.003	.021	.011	.003	
7.0	.025	.012	.003	.024	.012	.003	.023	.012	.003	.022	.011	.003	.020	.011	.003	
8.0	.024	.012	.003	.023	.011	.003	.022	.011	.003	.021	.011	.003	.020	.010	.003	
9.0	.023	.011	.003	.022	.011	.003	.021	.010	.003	.020	.010	.003	.019	.010	.003	
10.0	.022	.010	.003	.021	.010	.003	.020	.010	.003	.019	.010	.003	.019	.009	.003	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.059	.059	.059	.051	.051	.051	.035	.035	.035	.020	.020	.020	.006	.006	.006	
1.0	.052	.049	.047	.045	.042	.040	.031	.029	.028	.018	.017	.016	.006	.005	.005	
2.0	.046	.041	.037	.040	.036	.032	.027	.025	.023	.016	.014	.013	.005	.005	.004	
3.0	.041	.035	.031	.035	.030	.026	.024	.021	.019	.014	.012	.011	.005	.004	.004	
4.0	.037	.030	.025	.032	.026	.022	.022	.018	.015	.013	.011	.009	.004	.003	.003	
5.0	.034	.027	.021	.029	.023	.018	.020	.016	.013	.012	.009	.008	.004	.003	.003	
6.0	.031	.023	.018	.026	.020	.016	.018	.014	.011	.011	.008	.007	.003	.003	.002	
7.0	.028	.021	.015	.024	.018	.013	.017	.013	.010	.010	.007	.006	.003	.002	.002	
8.0	.026	.019	.013	.022	.016	.012	.016	.011	.008	.009	.007	.005	.003	.002	.002	
9.0	.024	.017	.012	.021	.015	.010	.015	.010	.007	.008	.006	.004	.003	.002	.001	
10.0	.023	.015	.010	.020	.013	.009	.014	.009	.006	.008	.005	.004	.003	.002	.001	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm												
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2306100757				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.00101736m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	-12.9	-12.3	-12.7	-12.2	-12.0	-12.4	-11.8	-12.2	-11.7	-11.5	
	3H	-13.0	-12.5	-12.8	-12.3	-12.1	-12.5	-12.0	-12.3	-11.8	-11.6	
	4H	-13.1	-12.6	-12.8	-12.4	-12.2	-12.6	-12.1	-12.3	-11.9	-11.7	
	6H	-13.2	-12.7	-12.9	-12.5	-12.2	-12.7	-12.2	-12.4	-12.0	-11.8	
	8H	-13.2	-12.7	-12.9	-12.5	-12.2	-12.7	-12.3	-12.4	-12.0	-11.8	
	12H	-13.2	-12.8	-12.9	-12.5	-12.3	-12.8	-12.3	-12.5	-12.1	-11.8	
	4H	2H	-13.1	-12.6	-12.8	-12.4	-12.2	-12.6	-12.1	-12.3	-11.9	-11.7
		3H	-13.2	-12.8	-12.9	-12.5	-12.3	-12.8	-12.3	-12.5	-12.1	-11.8
		4H	-13.3	-12.9	-13.0	-12.6	-12.4	-12.9	-12.5	-12.5	-12.2	-11.9
		6H	-13.4	-13.1	-13.1	-12.8	-12.4	-13.0	-12.6	-12.6	-12.3	-11.9
		8H	-13.5	-13.2	-13.1	-12.8	-12.4	-13.0	-12.7	-12.6	-12.3	-12.0
		12H	-13.5	-13.2	-13.1	-12.9	-12.5	-13.1	-12.8	-12.7	-12.4	-12.0
8H	4H	-13.5	-13.2	-13.1	-12.8	-12.5	-13.0	-12.7	-12.6	-12.3	-12.0	
	6H	-13.6	-13.3	-13.2	-12.9	-12.5	-13.1	-12.9	-12.7	-12.5	-12.1	
	8H	-13.7	-13.4	-13.2	-13.0	-12.6	-13.2	-13.0	-12.8	-12.5	-12.1	
	12H	-13.7	-13.5	-13.3	-13.1	-12.6	-13.3	-13.0	-12.8	-12.6	-12.1	
12H	4H	-13.6	-13.2	-13.2	-12.9	-12.5	-13.1	-12.8	-12.7	-12.4	-12.0	
	6H	-13.7	-13.4	-13.2	-13.0	-12.6	-13.2	-13.0	-12.8	-12.5	-12.1	
	8H	-13.7	-13.5	-13.3	-13.1	-12.6	-13.3	-13.1	-12.8	-12.6	-12.1	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 3.9 / -16.4					+ 4.2 / -20.1					
1.5H		+ 6.7 / -16.0					+ 6.9 / -16.0					
2.0H		+ 4.4 / - 5.7					+ 5.7 / - 6.9					

依据CIE Pub.117计算, 1340lm光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = 1.0$).
出光口面积: 0.00101736 m²

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

UF利用系数表

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	29	27	26	28	27	26	28	27	26	25
0.80	31	29	28	31	29	28	30	29	28	27
1.00	32	30	29	32	30	29	31	30	29	28
1.25	33	31	31	33	31	30	32	31	30	29
1.50	34	32	31	33	32	31	33	32	31	30
2.00	34	33	32	34	33	32	33	32	32	30
2.50	35	34	33	34	33	33	33	33	32	30
3.00	35	34	33	35	34	33	34	33	32	31
4.00	36	35	34	35	34	34	34	34	33	31
5.00	36	36	35	35	35	35	34	34	34	31
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

灯具等光强曲线

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:




c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra:97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

灯具有效平均照度图

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
 LENS: 35R
 DRIVER: RISE DRIVER 350mA
 30minutes warm-up

平面等照度曲线

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m ²	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m ²)
L横(65)av	9
L横(75)av	4
L横(85)av	21
L纵(65)av	9
L纵(75)av	0
L纵(85)av	33
L45(65)av	6
L45(75)av	0
L45(85)av	0

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
 LENS: 35R
 DRIVER: RISE DRIVER 350mA
 30minutes warm-up

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2023-6-10

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
 LENS: 35R
 DRIVER: RISE DRIVER 350mA
 30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:120.12V I:0.1133A P:13.418W PF:0.9838 Freq:59.98Hz 实检光通: 1339.9x1 lm		
灯具名称: 2319.201F-H3AM-350	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2306100757
制造厂商: RISE	发光口面: 0.00101736m2	遮光角:

表--1													单位: cd						
C(DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952	1952							
5	1860	1872	1876	1885	1889	1893	1891	1877	1869	1851	1849	1848							
10	1747	1769	1770	1762	1750	1753	1735	1727	1714	1706	1715	1720							
15	1171	1230	1235	1316	1334	1339	1317	1281	1278	1205	1189	1146							
20	5.51	5.52	5.44	5.39	5.31	5.23	3.09	3.15	3.26	3.30	3.33	3.31							
25	4.47	4.49	4.48	4.42	4.30	4.18	2.29	2.32	2.40	2.46	2.47	2.51							
30	3.19	3.33	3.38	3.44	3.35	3.25	1.77	1.78	1.79	1.83	1.81	1.87							
35	1.26	1.32	1.41	1.42	1.37	1.32	1.18	1.16	1.13	1.12	1.15	1.16							
40	0.45	0.49	0.54	0.59	0.60	0.59	0.51	0.48	0.43	0.41	0.41	0.41							
45	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04							
50	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03							
55	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01							
60	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2023-6-10

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30H1000-A-83 Ra: 97
LENS: 35R
DRIVER: RISE DRIVER 350mA
30minutes warm-up