

燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	62.9%	
Luminaire Power:	2.63 W	
SHR Nominal:	0.75	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.95	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
 LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
 NO DRIVER: DC24V 700mA
 30minutes warm-up

灯具配光曲线及特征面照片




Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4




Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up

室内灯具光度数据


实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 50.14 lm/W
型号	Brideglux	峰值光强(cd)	143.0	S/MH(C0/180)	0.92	
标称功率(W)	2.6	灯具效率(%)	62.9	S/MH(C90/270)	0.80	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	131.89	UP,DN(C0-180)	0.0,34.9	
额定光通量(lm)	209.67	CIE分类	直接	UP,DN(C180-360)	0.0,28.0	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.75	
实测电源电压(V)	24	下射光通比(%)	62.9	CIBSE SHR MAX	0.95	

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up

灯具环带光通量

环带光通量:

	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	124.5	135.5	142.6	138.8	127.3	116.6	112.9	116.5	0- 10	12.49	12.49	9.47, 5.96
20	104.5	122.0	130.3	122.9	109.4	95.70	89.07	92.79	10- 20	33.17	45.67	34.6, 21.8
30	76.77	92.09	95.48	85.62	75.72	66.09	61.70	66.89	20- 30	43.57	89.24	67.7, 42.6
40	28.48	32.44	31.42	27.17	24.38	21.90	21.39	24.81	30- 40	31.17	120.4	91.3, 57.4
50	5.472	5.631	4.678	3.445	3.127	3.337	4.333	5.028	40- 50	10.41	130.8	99.2, 62.4
60	0.2411	0.2265	0.1887	0.1642	0.1623	0.1893	0.2184	0.2343	50- 60	0.9870	131.8	99.9, 62.9
70	0.0138	0.0110	0.0034	0.0000	0	0.0016	0.0073	0.0116	60- 70	0.0870	131.9	100, 62.9
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0004	131.9	100, 62.9
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0	131.9	100, 62.9
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	131.9	100, 62.9
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	131.9	100, 62.9
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	131.9	100, 62.9
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	131.9	100, 62.9
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	131.9	100, 62.9
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	131.9	100, 62.9
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	131.9	100, 62.9
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	131.9	100, 62.9
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	131.9	100, 62.9
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-5-4

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
 LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
 NO DRIVER: DC24V 700mA
 30minutes warm-up

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 209.67x1 lm

灯具名称: 2417.202

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2405040525

制造厂商: RISE

发光口面: 0.000346185m²

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线



平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	116	28
65	772	525
60	1389	1091
55	3703	2472
50	24522	21045
45	58100	59703

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER: DC24V 700mA
30minutes warm-up

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 209.67x1 lm

灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.75	.75	.75	.73	.73	.73	.70	.70	.70	.67	.67	.67	.64	.64	.64	.63
1.0	.70	.68	.67	.68	.67	.66	.66	.65	.64	.63	.62	.62	.61	.60	.60	.59
2.0	.65	.62	.60	.64	.61	.59	.62	.60	.58	.60	.58	.57	.58	.57	.56	.54
3.0	.60	.57	.54	.59	.56	.54	.58	.55	.53	.56	.54	.52	.55	.53	.51	.50
4.0	.56	.52	.50	.55	.52	.49	.54	.51	.49	.53	.50	.48	.52	.49	.48	.47
5.0	.52	.49	.46	.52	.48	.46	.51	.48	.45	.50	.47	.45	.49	.46	.44	.43
6.0	.49	.45	.42	.48	.45	.42	.47	.44	.42	.47	.44	.42	.46	.43	.41	.40
7.0	.46	.42	.39	.45	.42	.39	.45	.41	.39	.44	.41	.39	.43	.41	.39	.38
8.0	.43	.39	.37	.43	.39	.36	.42	.39	.36	.41	.38	.36	.41	.38	.36	.35
9.0	.41	.37	.34	.40	.37	.34	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.38	.36	.34	.33
10.0	.38	.34	.32	.38	.34	.32	.37	.34	.32	.37	.34	.32	.36	.34	.32	.31



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.113	.064	.020	.109	.062	.020	.101	.058	.019	.094	.054	.017	.087	.050	.016	
2.0	.109	.060	.018	.106	.058	.018	.099	.055	.017	.093	.052	.016	.087	.049	.016	
3.0	.104	.056	.017	.101	.054	.016	.096	.052	.016	.090	.050	.015	.085	.047	.015	
4.0	.100	.052	.015	.097	.051	.015	.092	.049	.015	.088	.047	.014	.083	.045	.014	
5.0	.095	.049	.014	.093	.048	.014	.089	.046	.014	.085	.045	.013	.081	.043	.013	
6.0	.091	.046	.013	.089	.045	.013	.085	.044	.013	.082	.043	.012	.078	.041	.012	
7.0	.087	.043	.012	.086	.043	.012	.082	.042	.012	.079	.040	.012	.076	.039	.012	
8.0	.084	.041	.011	.082	.040	.011	.079	.039	.011	.076	.039	.011	.073	.038	.011	
9.0	.080	.039	.011	.079	.038	.011	.076	.038	.011	.073	.037	.011	.071	.036	.010	
10.0	.077	.037	.010	.076	.037	.010	.073	.036	.010	.071	.035	.010	.069	.035	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.120	.120	.120	.102	.102	.102	.070	.070	.070	.040	.040	.040	.013	.013	.013	
1.0	.108	.099	.091	.092	.085	.078	.063	.058	.054	.036	.034	.031	.012	.011	.010	
2.0	.098	.083	.071	.084	.072	.061	.058	.050	.043	.033	.029	.025	.011	.009	.008	
3.0	.091	.071	.056	.078	.062	.049	.053	.043	.034	.031	.025	.020	.010	.008	.007	
4.0	.085	.062	.045	.073	.054	.039	.050	.037	.028	.029	.022	.016	.009	.007	.005	
5.0	.079	.055	.037	.068	.048	.032	.047	.033	.023	.027	.020	.013	.009	.006	.004	
6.0	.075	.049	.031	.064	.043	.027	.044	.030	.019	.026	.018	.011	.008	.006	.004	
7.0	.071	.045	.026	.061	.039	.023	.042	.027	.016	.024	.016	.010	.008	.005	.003	
8.0	.067	.041	.022	.058	.035	.019	.040	.025	.014	.023	.015	.008	.008	.005	.003	
9.0	.064	.037	.019	.055	.033	.017	.038	.023	.012	.022	.013	.007	.007	.004	.002	
10.0	.062	.035	.017	.053	.030	.015	.037	.021	.010	.021	.013	.006	.007	.004	.002	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-5-4

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
 LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
 NO DRIVER:DC24V 700mA
 30minutes warm-up

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm												
灯具名称: 2417.202					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2405040525				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.000346185m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	28.6	29.6	28.8	29.8	29.9	29.0	30.0	29.3	30.2	30.4	
	3H	28.4	29.3	28.7	29.5	29.7	28.9	29.8	29.1	30.0	30.2	
	4H	28.4	29.2	28.6	29.4	29.6	28.8	29.6	29.1	29.8	30.1	
	6H	28.3	29.1	28.6	29.3	29.5	28.7	29.5	29.0	29.7	30.0	
	8H	28.2	29.0	28.5	29.2	29.5	28.6	29.4	29.0	29.7	29.9	
	12H	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	28.6	29.3	28.9	29.6	29.9	
	4H	2H	28.4	29.2	28.6	29.4	29.6	28.8	29.6	29.1	29.8	30.1
	3H	28.2	28.9	28.5	29.2	29.4	28.6	29.3	28.9	29.6	29.9	
	4H	28.1	28.7	28.4	29.0	29.3	28.5	29.2	28.9	29.5	29.8	
	6H	28.0	28.6	28.4	28.9	29.2	28.4	29.0	28.8	29.3	29.7	
	8H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	28.4	28.9	28.8	29.2	29.6	
	12H	27.9	28.4	28.3	28.7	29.1	28.3	28.8	28.7	29.2	29.6	
	8H	4H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	28.4	28.9	28.8	29.2	29.6
	6H	27.8	28.3	28.3	28.7	29.1	28.3	28.7	28.7	29.1	29.5	
	8H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	28.2	28.6	28.7	29.0	29.4	
	12H	27.7	28.1	28.2	28.5	29.0	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	
	12H	4H	27.9	28.4	28.3	28.7	29.1	28.3	28.8	28.7	29.2	29.6
	6H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.0	28.2	28.6	28.7	29.0	29.4	
	8H	27.7	28.1	28.2	28.5	29.0	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 2.8 / -23.1					+ 3.1 / -24.8					
1.5H		+ 4.5 / -18.3					+ 5.2 / -20.8					
2.0H		+ 7.0 / -18.9					+ 7.4 / -19.8					

依据CIE Pub.117计算, 209.7lm光源光通表格中的数据需要进行修正($8\log(F/F_0) = -5.4$).
出光口面积: 0.000346185 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up

UF利用系数表

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	54	50	48	54	50	47	53	50	47	45
0.80	59	55	53	59	55	53	58	55	52	50
1.00	62	58	56	62	58	56	61	58	56	53
1.25	65	61	59	64	61	59	63	60	58	56
1.50	66	63	61	66	63	61	64	62	60	57
2.00	68	66	64	67	65	63	66	64	62	59
2.50	69	67	65	68	66	64	66	65	63	59
3.00	70	68	66	69	67	66	67	66	64	60
4.00	72	70	68	70	69	67	68	67	66	61
5.00	72	71	70	71	70	69	68	68	67	62
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER: DC24V 700mA
30minutes warm-up

灯具等光强曲线

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:




c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up

灯具有效平均照度图

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER: DC24V 700mA
30minutes warm-up

平面等照度曲线

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
 LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
 NO DRIVER:DC24V 700mA
 30minutes warm-up

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m ²)
L横(65)av	568
L横(75)av	0
L横(85)av	0
L纵(65)av	568
L纵(75)av	0
L纵(85)av	0
L45(65)av	555
L45(75)av	0
L45(85)av	0

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-5-4

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
 LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
 NO DRIVER:DC24V 700mA
 30minutes warm-up

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90
LENS: LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER: DC24V 700mA
30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:23.998V I:0.1096A P:2.6302W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 209.67x1 lm		
灯具名称: 2417.202	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405040525
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m2	遮光角:

表--1													单位: cd						
C(DEG) (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136							
5	133	137	140	142	140	137	132	128	125	125	127	129							
10	124	132	139	143	142	136	127	120	114	113	115	118							
15	115	126	134	138	136	128	119	110	103	101	103	106							
20	105	118	126	130	127	118	109	99.5	91.9	89.1	91.0	94.6							
25	92.7	108	114	117	114	103	96.7	87.5	79.9	77.0	80.0	82.9							
30	76.8	90.6	93.5	95.5	90.3	80.9	75.7	69.3	62.9	61.7	65.2	68.6							
35	51.7	61.4	61.2	61.6	56.4	50.0	46.7	42.8	39.7	40.2	43.5	47.0							
40	28.5	32.3	32.6	31.4	28.6	25.8	24.4	22.3	21.5	21.4	24.1	25.5							
45	14.3	15.8	15.3	14.6	12.7	11.9	11.3	11.3	11.1	11.5	12.0	13.4							
50	5.47	5.92	5.34	4.68	3.66	3.23	3.13	2.99	3.68	4.33	4.67	5.38							
55	0.74	0.68	0.62	0.49	0.37	0.34	0.30	0.33	0.39	0.50	0.56	0.62							
60	0.24	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23							
65	0.11	0.11	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11							
70	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01							
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-5-4

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90
LENS:LL01ZZ-AF C10L06 60R
NO DRIVER:DC24V 700mA
30minutes warm-up