


燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	83.8%	
Luminaire Power:	6.436 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.30	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
 LENS:PM-1117 15R
 NOT DRIVER:DC 48V
 30minutes warm-up

灯具配光曲线及特征面照片




Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18




Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up

室内灯具光度数据


实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 92.66 lm/W
型号	Bridgelux	峰值光强(cd)	4683	S/MH(C0/180)	0.31	
标称功率(W)	6	灯具效率(%)	83.8	S/MH(C90/270)	0.31	
额定电源电压(V)	48	总光通量(lm)	596.40	UP,DN(C0-180)	0.0,43.9	
额定光通量(lm)	712.09	CIE分类	直接	UP,DN(C180-360)	0.0,39.8	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	48	下射光通比(%)	83.8	CIBSE SHR MAX	0.30	

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up

灯具环带光通量

环带光通量:

	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	2378	2374	2266	2080	2022	1938	2006	2261	0- 10	316.8	316.8	53.1, 44.5
20	253.3	261.7	240.6	201.2	191.2	159.1	167.5	220.5	10- 20	232.1	548.9	92, 77.1
30	27.09	27.61	25.81	23.24	22.28	21.39	20.74	23.33	20- 30	33.23	582.2	97.6, 81.8
40	9.487	9.811	9.468	9.072	8.490	7.791	7.980	8.534	30- 40	8.720	590.9	99.1, 83
50	2.582	2.685	2.649	2.574	2.399	2.395	2.520	2.578	40- 50	3.827	594.7	99.7, 83.5
60	0.7169	0.7865	0.8152	0.8028	0.6497	0.6305	0.6646	0.6801	50- 60	1.439	596.1	100, 83.7
70	0.0556	0.0512	0.0479	0.0474	0.0511	0.0491	0.0523	0.0480	60- 70	0.2167	596.4	100, 83.7
80	0.0223	0.0112	0.0189	0.0118	0.0199	0.0119	0.0217	0.0109	70- 80	0.0274	596.4	100, 83.8
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0125	596.4	100, 83.8
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	596.4	100, 83.8
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	596.4	100, 83.8
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	596.4	100, 83.8
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	596.4	100, 83.8
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	596.4	100, 83.8
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	596.4	100, 83.8
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	596.4	100, 83.8
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	596.4	100, 83.8
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	596.4	100, 83.8
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-18

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra: 90
 LENS: PM-1117 15R
 NOT DRIVER: DC 48V
 30minutes warm-up

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 712.09x1 lm

灯具名称: OZ48-CT-28

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2412181472

制造厂商: RISE

发光口面: 0.000346185m²

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线



平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	658	586
80	371	314
75	340	259
70	469	405
65	776	756
60	4136	4714
55	8259	8641
50	11585	11914
45	20357	19956

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 712.09x1 lm

灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.00	.00	.00	.97	.97	.97	.93	.93	.93	.89	.89	.89	.85	.85	.85	.84
1.0	.95	.94	.93	.93	.92	.91	.90	.89	.88	.87	.86	.86	.84	.84	.83	.82
2.0	.92	.89	.88	.90	.88	.87	.88	.86	.85	.85	.84	.83	.83	.82	.81	.80
3.0	.88	.86	.84	.87	.85	.83	.85	.83	.82	.83	.82	.81	.82	.81	.79	.78
4.0	.86	.83	.81	.85	.82	.80	.83	.81	.79	.82	.80	.79	.80	.79	.78	.77
5.0	.83	.81	.78	.83	.80	.78	.81	.79	.77	.80	.78	.77	.79	.77	.76	.75
6.0	.81	.78	.76	.81	.78	.76	.80	.77	.76	.79	.77	.75	.78	.76	.75	.74
7.0	.79	.77	.75	.79	.76	.74	.78	.76	.74	.77	.75	.74	.77	.75	.73	.73
8.0	.78	.75	.73	.77	.75	.73	.77	.74	.73	.76	.74	.72	.75	.73	.72	.71
9.0	.76	.73	.72	.76	.73	.71	.75	.73	.71	.75	.73	.71	.74	.72	.71	.70
10.0	.75	.72	.70	.74	.72	.70	.74	.72	.70	.73	.71	.70	.73	.71	.70	.69



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up



墙面和天花板利用系数

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz		
实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m2	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.101	.058	.018	.096	.055	.017	.086	.049	.016	.076	.044	.014	.067	.039	.013	
2.0	.093	.051	.016	.088	.049	.015	.080	.044	.014	.072	.040	.013	.065	.037	.012	
3.0	.085	.045	.014	.082	.044	.013	.075	.040	.012	.068	.037	.011	.062	.034	.011	
4.0	.079	.041	.012	.076	.040	.012	.070	.037	.011	.065	.035	.011	.060	.033	.010	
5.0	.074	.038	.011	.071	.037	.011	.066	.035	.010	.062	.033	.010	.058	.031	.009	
6.0	.069	.035	.010	.067	.034	.010	.063	.032	.009	.059	.031	.009	.055	.029	.009	
7.0	.065	.032	.009	.063	.032	.009	.060	.030	.009	.057	.029	.008	.053	.028	.008	
8.0	.062	.030	.009	.060	.030	.008	.057	.029	.008	.054	.027	.008	.051	.026	.008	
9.0	.059	.028	.008	.057	.028	.008	.055	.027	.008	.052	.026	.007	.050	.025	.007	
10.0	.056	.027	.007	.055	.026	.007	.052	.026	.007	.050	.025	.007	.048	.024	.007	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.160	.160	.160	.136	.136	.136	.093	.093	.093	.053	.053	.053	.017	.017	.017	
1.0	.140	.132	.125	.120	.113	.108	.082	.078	.074	.047	.045	.043	.015	.015	.014	
2.0	.124	.111	.100	.106	.096	.087	.073	.066	.061	.042	.039	.036	.013	.012	.012	
3.0	.111	.095	.082	.095	.082	.071	.065	.057	.050	.038	.033	.029	.012	.011	.010	
4.0	.099	.082	.068	.085	.071	.059	.059	.049	.042	.034	.029	.025	.011	.009	.008	
5.0	.090	.071	.057	.077	.062	.050	.053	.043	.035	.031	.025	.021	.010	.008	.007	
6.0	.082	.063	.049	.070	.054	.042	.049	.038	.030	.028	.022	.018	.009	.007	.006	
7.0	.075	.055	.042	.065	.048	.036	.045	.034	.026	.026	.020	.015	.008	.007	.005	
8.0	.069	.050	.036	.060	.043	.031	.041	.030	.022	.024	.018	.013	.008	.006	.004	
9.0	.064	.045	.031	.055	.039	.027	.038	.027	.019	.022	.016	.012	.007	.005	.004	
10.0	.060	.041	.028	.052	.035	.024	.036	.025	.017	.021	.015	.010	.007	.005	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm												
灯具名称: OZ48-CT-28					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2412181472				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.000346185m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	11.3	11.8	11.5	12.0	12.1	11.2	11.8	11.4	11.9	12.0	
	3H	11.2	11.7	11.4	11.8	12.0	11.1	11.6	11.3	11.8	12.0	
	4H	11.1	11.6	11.3	11.8	12.0	11.0	11.5	11.3	11.7	11.9	
	6H	11.0	11.5	11.3	11.7	11.9	10.9	11.4	11.2	11.6	11.8	
	8H	11.0	11.4	11.2	11.6	11.9	10.9	11.3	11.2	11.6	11.8	
	12H	10.9	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.3	11.1	11.5	11.8	
	4H	2H	11.1	11.6	11.4	11.8	12.0	11.1	11.6	11.3	11.8	12.0
	3H	11.0	11.4	11.3	11.7	11.9	10.9	11.3	11.2	11.6	11.9	
	4H	10.9	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.2	11.1	11.5	11.8	
	6H	10.8	11.1	11.1	11.5	11.8	10.7	11.1	11.1	11.4	11.7	
	8H	10.7	11.1	11.1	11.4	11.8	10.7	11.0	11.0	11.3	11.7	
	12H	10.7	11.0	11.1	11.3	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.6	
8H	4H	10.7	11.1	11.1	11.4	11.8	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7	
	6H	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	
	8H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	
	12H	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5	
12H	4H	10.7	11.0	11.1	11.3	11.7	10.6	10.9	11.0	11.3	11.6	
	6H	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	
	8H	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 2.2 / - 6.5					+ 2.2 / - 6.2					
1.5H		+ 3.4 / - 3.5					+ 3.4 / - 3.5					
2.0H		+ 4.7 / -10.9					+ 4.5 / -11.4					

依据CIE Pub.117计算, 712.1lm光源光通表格中的数据需要进行修正($8\log(F/F_0) = -1.2$).
 出光口面积: 0.000346185 m²

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
 LENS:PM-1117 15R
 NOT DRIVER:DC 48V
 30minutes warm-up

UF利用系数表

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	76	71	69	76	71	69	75	71	68	66
0.80	82	78	75	81	77	75	81	77	74	72
1.00	85	81	78	85	81	78	83	80	78	75
1.25	88	84	82	87	84	81	86	83	81	77
1.50	90	87	84	89	86	84	87	85	83	79
2.00	92	89	86	91	88	86	89	86	85	80
2.50	93	90	88	92	89	87	89	87	86	81
3.00	94	92	90	93	91	89	90	88	87	82
4.00	96	94	92	94	93	91	91	90	89	83
5.00	97	95	94	95	94	93	92	91	90	84
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS: PM-1117 15R
NOT DRIVER: DC 48V
30minutes warm-up

灯具等光强曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS: PM-1117 15R
NOT DRIVER: DC 48V
30minutes warm-up

灯具有效平均照度图

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
 LENS: PM-1117 15R
 NOT DRIVER: DC 48V
 30minutes warm-up

平面等照度曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS: PM-1117 15R
NOT DRIVER: DC 48V
30minutes warm-up

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m ²	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m ²)
L横(65)av	757
L横(75)av	321
L横(85)av	618
L纵(65)av	749
L纵(75)av	277
L纵(85)av	612
L45(65)av	734
L45(75)av	235
L45(85)av	253

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
 LENS:PM-1117 15R
 NOT DRIVER:DC 48V
 30minutes warm-up

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP: BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS: PM-1117 15R
NOT DRIVER: DC 48V
30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:47.997V I:0.1341A P:6.4364W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 712.09x1 lm		
灯具名称: OZ48-CT-28	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412181472
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000346185m2	遮光角:

表--1单位: cd

C(DEG) (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665	4665						
5	4123	4163	4102	4033	3922	3852	3829	3779	3809	3856	3980	4083						
10	2378	2419	2328	2266	2100	2061	2022	1915	1961	2006	2205	2317						
15	929	955	874	820	774	717	688	666	635	684	771	864						
20	253	284	239	241	198	205	191	158	161	167	214	227						
25	71.2	72.3	72.6	64.4	57.6	55.0	51.9	48.7	48.4	49.2	55.6	66.0						
30	27.1	28.1	27.1	25.8	23.6	22.9	22.3	21.1	21.7	20.7	22.5	24.2						
35	14.2	14.7	14.6	13.7	13.1	12.7	12.6	11.8	11.6	11.5	12.1	13.0						
40	9.49	9.88	9.74	9.47	9.25	8.89	8.49	7.79	7.79	7.98	8.28	8.79						
45	4.99	5.29	5.06	4.88	4.52	4.18	4.05	3.79	3.98	4.31	4.59	4.79						
50	2.58	2.70	2.67	2.65	2.64	2.51	2.40	2.36	2.43	2.52	2.59	2.56						
55	1.64	1.76	1.76	1.71	1.67	1.59	1.53	1.50	1.51	1.56	1.62	1.61						
60	0.72	0.78	0.79	0.82	0.84	0.77	0.65	0.63	0.64	0.66	0.68	0.68						
65	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11						
70	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05						
75	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02						
80	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01						
85	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-18

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:BXRH-30G60T0-C-83 Ra:90
LENS:PM-1117 15R
NOT DRIVER:DC 48V
30minutes warm-up