


燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	29.6%	
Luminaire Power:	8.548 W	
SHR Nominal:	0.50	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.50	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER:48V
 30minutes warm-up

灯具配光曲线及特征面照片




Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5




Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER: 48V
30minutes warm-up

室内灯具光度数据


实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m ²	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 31.61 lm/W
型号	Nichia	峰值光强(cd)	906.8	S/MH(C0/180)	0.49	
标称功率(W)	9	灯具效率(%)	29.6	S/MH(C90/270)	0.48	
额定电源电压(V)	48	总光通量(lm)	270.22	η UP,DN(C0-180)	0.0,15.1	
额定光通量(lm)	913.52	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,14.5	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.50	
实测电源电压(V)	48	下射光通比(%)	29.6	CIBSE SHR MAX	0.50	

室内灯具配光曲线



空间等照度曲线(单位:lx)



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:Nf2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER: 48V
30minutes warm-up

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	653.1	663.4	678.3	680.5	669.0	655.6	649.4	650.7	0- 10	74.38	74.38	27.5, 8.14
20	262.9	272.6	269.8	256.9	244.4	240.3	244.8	256.0	10- 20	121.0	195.4	72.3, 21.4
30	46.19	50.69	51.05	54.66	54.18	52.00	47.63	48.90	20- 30	61.53	256.9	95.1, 28.1
40	4.076	4.627	5.276	5.989	5.775	6.278	5.730	4.859	30- 40	11.70	268.6	99.4, 29.4
50	0.3200	0.3019	0.4549	0.4858	0.6906	0.5475	0.5323	0.3260	40- 50	1.523	270.1	100, 29.6
60	0.0062	0.0065	0.0047	0.0093	0.0111	0.0081	0.0050	0.0054	50- 60	0.1034	270.2	100, 29.6
70	0.0058	0.0026	0.0046	0.0037	0.0074	0.0025	0.0016	0.0034	60- 70	0.0049	270.2	100, 29.6
80	0.0065	0.0031	0.0050	0.0028	0.0046	0.0020	0.0013	0.0016	70- 80	0.0032	270.2	100, 29.6
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0018	270.2	100, 29.6
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	270.2	100, 29.6
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	270.2	100, 29.6
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	270.2	100, 29.6
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	270.2	100, 29.6
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	270.2	100, 29.6
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	270.2	100, 29.6
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	270.2	100, 29.6
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	270.2	100, 29.6
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	270.2	100, 29.6
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1 系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:Nf2W757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER: 48V
 30minutes warm-up

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 913.52x1 lm

灯具名称: OZ48-KDHL-8

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2412051439

制造厂商: RISE

发光口面: 0.001833m²

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线



平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	14	25
80	20	16
75	7	10
70	9	7
65	6	5
60	7	5
55	73	36
50	272	386
45	965	1206

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER: 48V
30minutes warm-up

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz
实检光通: 913.52x1 lm

灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m2	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.35	.35	.35	.34	.34	.34	.33	.33	.33	.31	.31	.31	.30	.30	.30	.30
1.0	.33	.33	.32	.33	.32	.32	.31	.31	.31	.30	.30	.30	.29	.29	.29	.28
2.0	.32	.31	.30	.31	.30	.30	.30	.30	.29	.29	.29	.28	.29	.28	.28	.27
3.0	.30	.29	.28	.30	.29	.28	.29	.28	.28	.28	.28	.27	.28	.27	.27	.26
4.0	.29	.28	.27	.29	.27	.27	.28	.27	.26	.27	.27	.26	.27	.26	.26	.25
5.0	.28	.26	.25	.27	.26	.25	.27	.26	.25	.27	.26	.25	.26	.25	.25	.24
6.0	.27	.25	.24	.26	.25	.24	.26	.25	.24	.26	.25	.24	.25	.24	.24	.24
7.0	.26	.24	.23	.25	.24	.23	.25	.24	.23	.25	.24	.23	.25	.24	.23	.23
8.0	.25	.23	.23	.25	.23	.22	.24	.23	.22	.24	.23	.22	.24	.23	.22	.22
9.0	.24	.23	.22	.24	.23	.22	.24	.22	.22	.23	.22	.22	.23	.22	.22	.21
10.0	.23	.22	.21	.23	.22	.21	.23	.22	.21	.23	.22	.21	.22	.21	.21	.21



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:Nf2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER: 48V
30minutes warm-up

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm								
灯具名称: OZ48-KDHL-8			灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: 3000K			外型尺寸:			测试编号: 2412051439		
制造厂商: RISE			发光口面: 0.001833m2			遮光角:		

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.042	.024	.008	.040	.023	.007	.037	.021	.007	.033	.019	.006	.030	.017	.006	
2.0	.039	.022	.007	.038	.021	.006	.035	.019	.006	.032	.018	.006	.029	.017	.005	
3.0	.037	.020	.006	.036	.019	.006	.033	.018	.005	.031	.017	.005	.028	.016	.005	
4.0	.035	.018	.005	.034	.018	.005	.031	.017	.005	.029	.016	.005	.028	.015	.005	
5.0	.033	.017	.005	.032	.016	.005	.030	.016	.005	.028	.015	.004	.027	.014	.004	
6.0	.031	.016	.004	.030	.015	.004	.029	.015	.004	.027	.014	.004	.026	.014	.004	
7.0	.030	.015	.004	.029	.014	.004	.028	.014	.004	.026	.014	.004	.025	.013	.004	
8.0	.028	.014	.004	.028	.014	.004	.027	.013	.004	.025	.013	.004	.024	.013	.004	
9.0	.027	.013	.004	.027	.013	.004	.026	.013	.004	.025	.012	.004	.024	.012	.003	
10.0	.026	.013	.003	.026	.012	.003	.025	.012	.003	.024	.012	.003	.023	.012	.003	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.056	.056	.056	.048	.048	.048	.033	.033	.033	.019	.019	.019	.006	.006	.006	
1.0	.050	.047	.044	.043	.040	.038	.029	.028	.026	.017	.016	.015	.005	.005	.005	
2.0	.045	.039	.035	.038	.034	.030	.026	.023	.021	.015	.014	.012	.005	.004	.004	
3.0	.040	.034	.028	.035	.029	.024	.024	.020	.017	.014	.012	.010	.004	.004	.003	
4.0	.037	.029	.023	.032	.025	.020	.022	.017	.014	.013	.010	.008	.004	.003	.003	
5.0	.034	.025	.019	.029	.022	.017	.020	.015	.012	.012	.009	.007	.004	.003	.002	
6.0	.031	.022	.016	.027	.019	.014	.019	.014	.010	.011	.008	.006	.003	.003	.002	
7.0	.029	.020	.014	.025	.017	.012	.017	.012	.009	.010	.007	.005	.003	.002	.002	
8.0	.027	.018	.012	.023	.016	.010	.016	.011	.007	.009	.007	.004	.003	.002	.001	
9.0	.026	.016	.010	.022	.014	.009	.015	.010	.006	.009	.006	.004	.003	.002	.001	
10.0	.024	.015	.009	.021	.013	.008	.014	.009	.006	.008	.005	.003	.003	.002	.001	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:NFW757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER:48V
 30minutes warm-up

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm												
灯具名称: OZ48-KDHL-8					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2412051439				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.001833m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	5.6	6.3	5.8	6.4	6.6	6.0	6.7	6.2	6.8	7.0	
	3H	5.4	6.1	5.7	6.3	6.4	5.8	6.5	6.1	6.7	6.8	
	4H	5.3	6.0	5.6	6.2	6.4	5.7	6.4	6.0	6.6	6.8	
	6H	5.3	5.8	5.5	6.1	6.3	5.7	6.2	5.9	6.5	6.7	
	8H	5.2	5.8	5.5	6.0	6.3	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	12H	5.2	5.7	5.5	6.0	6.2	5.6	6.1	5.9	6.4	6.6	
	4H	2H	5.3	6.0	5.6	6.2	6.4	5.7	6.4	6.0	6.6	6.8
	3H	5.2	5.7	5.5	6.0	6.2	5.6	6.1	5.9	6.4	6.6	
	4H	5.1	5.6	5.4	5.8	6.2	5.5	6.0	5.8	6.3	6.6	
	6H	5.0	5.4	5.3	5.7	6.1	5.4	5.8	5.7	6.1	6.5	
	8H	4.9	5.3	5.3	5.7	6.0	5.3	5.7	5.7	6.1	6.4	
	12H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	
8H	4H	4.9	5.3	5.3	5.7	6.0	5.3	5.7	5.7	6.1	6.4	
	6H	4.8	5.1	5.2	5.5	5.9	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	
	8H	4.7	5.0	5.2	5.5	5.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.3	
	12H	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	5.1	5.3	5.5	5.8	6.2	
12H	4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	
	6H	4.7	5.0	5.2	5.5	5.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.3	
	8H	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	5.1	5.3	5.5	5.8	6.2	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 3.8 / -28.6					+ 4.3 / -29.7					
1.5H		+ 6.5 / -25.9					+ 6.9 / -24.4					
2.0H		+ 7.9 / -18.1					+ 8.6 / -20.4					

依据CIE Pub.117计算, 913.5lm光源光通表格中的数据需要进行修正($8\log(F/F_0) = -0.3$).
 出光口面积: 0.001833 m2

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER:48V
 30minutes warm-up

UF利用系数表

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m ²	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	27	25	24	27	25	24	27	25	24	23
0.80	29	28	27	29	27	26	29	27	26	25
1.00	30	29	28	30	29	28	29	28	27	26
1.25	31	30	29	31	30	29	30	29	29	27
1.50	32	31	30	32	30	30	31	30	29	28
2.00	33	31	31	32	31	30	31	31	30	28
2.50	33	32	31	32	32	31	32	31	30	29
3.00	33	32	32	33	32	31	32	31	31	29
4.00	34	33	33	33	33	32	32	32	31	29
5.00	34	34	33	34	33	33	32	32	32	30
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER:48V
 30minutes warm-up

灯具等光强曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m2	遮光角:




c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER:48V
30minutes warm-up

灯具有效平均照度图

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m ²	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER:48V
30minutes warm-up

平面等照度曲线

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m ²	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER: 48V
30minutes warm-up

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m ²	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m ²)
L横(65)av	7
L横(75)av	9
L横(85)av	16
L纵(65)av	5
L纵(75)av	9
L纵(85)av	19
L45(65)av	5
L45(75)av	5
L45(85)av	4

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: zoe
 测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
 备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
 LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
 NOT DRIVER:48V
 30minutes warm-up

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:Nf2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER:48V
30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:47.997V I:0.1781A P:8.5483W PF:1.0000 Freq:49.99Hz 实检光通: 913.52x1 lm		
灯具名称: OZ48-KDHL-8	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2412051439
制造厂商: RISE	发光口面: 0.001833m2	遮光角:

表--1														单位: cd				
C(DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904						
5	824	831	838	851	857	858	853	844	838	829	825	822						
10	653	661	666	678	681	680	669	656	655	649	651	650						
15	446	459	452	461	452	448	433	429	427	430	437	448						
20	263	275	270	270	261	253	244	240	241	245	251	261						
25	133	139	143	134	139	132	131	124	128	124	131	129						
30	46.2	52.5	48.9	51.1	53.8	55.5	54.2	51.6	52.4	47.6	48.2	49.6						
35	12.2	14.8	13.4	15.4	15.2	18.6	15.8	17.5	15.8	15.2	13.3	14.7						
40	4.08	4.66	4.60	5.28	5.44	6.54	5.78	6.45	6.11	5.73	4.74	4.98						
45	1.25	1.23	1.28	1.56	1.61	2.14	2.01	2.18	1.81	1.84	1.31	1.33						
50	0.32	0.37	0.24	0.45	0.36	0.61	0.69	0.63	0.47	0.53	0.27	0.38						
55	0.08	0.03	0.06	0.04	0.09	0.08	0.17	0.09	0.09	0.05	0.07	0.03						
60	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01						
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
70	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
80	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

c角度范围: 0度 - 360度
c角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: zoe
测试日期: 2024-12-5

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500_V1系统 V2.00.461
环境湿度: 65.0%
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]
备注: LAMP:NF2W757GRT-V4 Ra:90
LENS:KY-XLZ148-24R+HONEYCOMB LOUVER
NOT DRIVER:48V
30minutes warm-up